

Техническая спецификация

Беспроводной ретранслятор Hikvision DS-PR1-WB · модель DS-PR1-WB

| Общие                    |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства           | Беспроводной ретранслятор                                                                                   |
| Модель                   | DS-PR1-WB                                                                                                   |
| Артикул                  | DS-PR1-WB                                                                                                   |
| Питание                  |                                                                                                             |
| Питание                  | 100 В перем. тока до 240 В перем. тока                                                                      |
| Питание PoE              | Нет                                                                                                         |
| Конструкция              |                                                                                                             |
| Материал корпуса         | Пластик                                                                                                     |
| Монтаж                   | Настенный монтаж                                                                                            |
| Габариты                 | 150 × 150 × 25 мм                                                                                           |
| Вес, кг                  | 0.372                                                                                                       |
| Цвет                     | Белый                                                                                                       |
| Условия                  |                                                                                                             |
| Температура эксплуатации | −10...+55 °C (аккумулятор не заряжается при температуре ниже 10°C, please make sure adapter — подключённых) |
| Рабочая влажность        | 10% до 90%                                                                                                  |
| Прочие характеристики    |                                                                                                             |
| Рабочая частота          | 433 МГц                                                                                                     |
| Индикация                | 3, Register/Signal (зелёный/красный), питание (зелёный), Fault (Amber)                                      |
| Защита от вскрытия       | 1, front и back                                                                                             |
| Срок службы батареи      | до 24 ч at normal temperature(время работы батареи заметно снижается при низких температурах)               |
| Область применения       | Для помещений                                                                                               |
| Дальность радиосвязи     | 800 м (открытое пространство)                                                                               |
| Тип модуляции            | 2GFSK                                                                                                       |
| Тип батареи              | встроенный Батарея Li                                                                                       |