

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB2XXY-X

Артикул: **ASGB2XXY-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB2XXY-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: ширина прохода 600 мм (23.62"). Исполнение: класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 200 × 200 × 980 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 × 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °C, корпус SUS 304.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Сеть и интерфейсы

Входные порты	1 × RS-485 вход порт
Сетевой порт	1 × 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт

Электропитание

Потребляемая мощность	Одинарный турникет: ≤30 Вт (ожидание), ≤120 Вт (работа)
-----------------------	---

Условия эксплуатации

Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C
Влажность эксплуатации	5%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Световой индикатор состояния	есть
Материал корпуса	SUS 304
Материал створок	Акрил
Габариты изделия	1,200 мм × 200 мм × 980 мм (47.24" × 7.87" × 38.58") (L × W × H)
Габариты изделия	1,200 мм × 140 мм × 980 мм (47.24" × 5.51" × 38.58") (L × W × H)
Габариты упаковки	1299 мм × 332 мм × 1,173 мм (51.14" × 13.07" × 42.24") (L × W × H)
Вес брутто	48 кг ± 2.5 кг

Дополнительные параметры

Тип изделия	Створчатый турникет
Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB2XXY-X**Дополнительные параметры**

Голосовые подсказки	есть
Обновление по сети	есть
МСВФ	3 млн
Ширина прохода	600 мм (23.62")
Максимальная ширина прохода под заказ	1,100 мм (43.31")
Скорость прохода	20–60 чел./мин
Скорость открывания/закрывания	0.8 s
Число пар ИК-датчиков	8
Толщина стенки стойки	1.2 мм (0.05")
Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
Толщина створки	10.0 мм (0.39")
Ёмкость по пользователям	100000
Ёмкость журнала событий	100000
Условия эксплуатации	Внутри помещений; снаружи

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB2XXY-X