

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5921MS, 2 Мп, купольная, фиксированный 2 мм, ИК 6 м · модель F-IC-5921MS

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-5921MS
Артикул	8653
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2 мм
Подсветка	ИК 6 м
Дальность ИК-подсветки, м	6
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7
Конструкция	
Защита	нет
Габариты	168 × 61 × 36 мм
Вес, кг	0.34
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Аналитика	обнаружение движения
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет

Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 6 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0176 лк @ (F2.25, AGC вкл), ч/б: 0.0035 лк @ (F2.25, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026