

Оборудование домофони Dahua KTH01

Артикул: **KTH01** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTH01 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 189.57 × 134.57 × 26 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; FTP; IPv4; DNS; RTSP; SSH; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 6, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 8,9 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC и ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система
Разрешение экрана	1024 × 600

Видео и аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	16 кГц; 16 Bit
Видеообщения	Есть (требуется SD-карта)

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; FTP; IPv4; DNS; RTSP; SSH; SIP; P2P; RTP
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт

Хранение данных	
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)
Температура хранения	От +0 до +40 °С
Влажность хранения	30%-75%

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤3,8 Вт (ожидание), ≤8,9 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Материал корпуса	PC и ABS
Цвет корпуса	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	189.57 мм × 134.57 мм × 26 мм (7.46" × 5.30" × 1.02")
Вес брутто	604 г
Сертификация	
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b; 802.11 г; 802.11n
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Совместимость	ONVIF
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Публикация информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления
Режим «Не беспокоить»	Настраивается период режима «Не беспокоить»; настраивается режим «Не беспокоить»
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Выход питания	1 (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	Есть (используется порт тревожного входа)
4-проводная схема	4
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: кабель питания, шлейф RS-485 и выхода питания, шлейф тревожных контактов, кронштейн
Высота эксплуатации	0 м-3000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофони. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTH01