

Тепловизионная камера Dahua TPC-PT8441MA

Артикул: **TPC-PT8441MA** | Производитель: **Dahua** | Тепловизионная камера

Тепловизионная камера Dahua TPC-PT8441MA с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 13/25/35/50 мм и углом обзора 13 мм: Г: 29,31°; В: 22,20° 25 мм: Г: 15.49. Подсветка ИК 100 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR); цвет; ч-б. Встроенная аналитика: есть. Поддерживаются пересечение линии и вторжение в зону — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -40...+70 °C, питание Широкий диапазон входного напряжения 10–36 В пост. тока.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: есть. Поддерживаются пересечение линии и вторжение в зону.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 100 м, включение вручную/авто, минимальная освещённость Цвет: 0,001 лк@F1.4 ч-б: 0,0001 лк@F1.4 0 лк (IR on).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон есть, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; вручную; в помещении; на улице — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264M; H.264H; H.264B — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь, сжатие G.711a; G.711mu; PCM.
- Поворотный механизм: предустановок: 300, туры обхода.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), тревожные входы/выходы 2, интерфейс RS-485.
- Питание Широкий диапазон входного напряжения 10–36 В пост. тока, потребление 50 Вт.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 1/1,8"
Максимальное разрешение	2688 × 1520
Горизонтальное разрешение	Центр ≥ 1200 ТВЛ; край ≥ 900 ТВЛ
Память при отключении питания	есть

Оптика и подсветка	
Фокусное расстояние	13 мм; 25 мм; 35 мм; 50 мм
Угол обзора	13 мм: Г: 29.31°; В: 22.20° 25 мм: Г: 15.49; В: 11.65° 35 мм: Г: 11.10°; В: 8.33° 50 мм: Г: 7.78°; В: 5.84°
Управление фокусом тепловизора	Фиксированное фокусное расстояние
Минимальная дистанция фокусировки	13 мм: 2.5 м 25 мм: 9.2 м 35 мм: 18 м 50 мм: 37 м
Минимальная освещённость	Цвет: 0.001 лк@F1.4 ч-б: 0.0001 лк@F1.4 0 лк (IR on)
День/ночь	Авто (ICR); цвет; ч-б
Управление диафрагмой	Вручную/авто
Управление фокусом видимого канала	Авто/semi-авто / вручную
Фокусное расстояние	5.5 мм-248 мм
Угол обзора	Г: 63.5°-1.9° В: 37.4°-1.1°

Оптика и подсветка	
Минимальная дистанция фокусировки	0.5 м-2 м
Управление включением подсветки	Вручную/авто
Дальность подсветки	100 м
Фокусное расстояние	Макс. расстояние
Фокусное расстояние	Расстояние (транспорт) / Расстояние (человек)
Видео и аудио	
Шумоподавление тепловизионного канала	2D NR/3D NR
Шумоподавление видимого канала	2D NR/3D NR
Баланс белого	Авто; вручную; в помещении; на улице; слежение; натриевая лампа; уличное освещение; естественный свет
Выдержка электронного затвора	1 s-1/30,000 c (авто / вручную)
BLC	есть
WDR	есть
HLC	есть
Компенсация экспозиции	есть
Сжатие видео	H.265; H.264M; H.264H; H.264B
Сжатие аудио	G.711a; G.711mu; PCM
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Детекция нагрева	Есть. Отмечает обнаруженную аномалию.
IVS (охрана периметра)	Есть. Поддерживаются пересечение линии и вторжение в зону.
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
RS-485	1
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +80 °C
Электропитание	
Питание	Широкий диапазон входного напряжения 10–36 В пост. тока

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Защита	IP66

Конструкция	
Цветовые палитры	18 (белое горячее / чёрное горячее / слияние / радуга / золотая осень / полдень / калёное железо / янтарь / нефрит / закат / лёд и пламя / живопись / гранат / изумруд / весна / лето / осень / зима)
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 0.1°/с -100°/с Наклон: 0.1°/с -80°/с
Предустановки	300
Габариты изделия	231.3 мм × 389.7 мм × 276.9 мм (9.11" × 15.34" × 10.9") (L × W × H)
Габариты упаковки	485 мм × 360 мм × 390 мм (19.09" × 14.17" × 15.35") (L × W × H)
Вес нетто	≤9 кг
Вес брутто	≤12 кг

Дополнительные параметры	
Тип детектора	Неохлаждаемый матричный детектор на оксиде ванадия
Эффективные пиксели	400 × 300
Шаг пикселя	17 μm
Спектральный диапазон	8 μm-14 μm
Чувствительность (NETD)	≤35 mK (@f/1.0)
Цифровое улучшение детализации (DDE)	есть
Стабилизация тепловизионного изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Цифровое увеличение	19 уровни
AGC тепловизионного канала	Авто / вручную
Переворот изображения	180°
Число пикселей	4 Мп
AGC видимого канала	Авто / вручную
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
Антитуман	Оптическое устранение дымки
Стабилизация изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Переворот изображения	180°
Формат кодирования изображений	JPEG
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–360° непрерывно Наклон: от -90° до +90°
Скорость ручного управления	Поворот: 0.1°/с -100°/с Наклон: 0.1°/с -80°/с
Тур	8 (до 32 предустановок на тур)

Дополнительные параметры	
Шаблон обхода	5
Сканирование	5
Маскирование приватных зон	4 блока
Зона интереса (ROI)	есть
Карта Micro SD (макс.)	512 ГБ
Совместимость	ONVIF; CGI; Dahua SDK
Пользователи/хосты	До 12 (всего полоса пропускания: 64 МБ)
Управление пользователями	До 20 пользователей; поддерживаются многоуровневые права пользователей (2 уровня): группа управления и группа пользователей
Обнаружение неисправностей	Детекция обрыва сети; детекция конфликта IP-адресов; контроль состояния карты памяти; контроль свободного места
PIR	есть
Отслеживание холодных/горячих точек	есть
Различение целей	Классификация «человек / транспортное средство»
Аналоговый выход	1 × CVBS выход; BNC порт
Надёжность	Защита от перенапряжения: 6 кВ; воздушный разряд: 15 кВ; контактный разряд: 8 кВ
13 мм	900 м
25 мм	1,500 м
35 мм	2,100 м
50 мм	3,000 м
13 мм	273 м / 91 м
25 мм	525 м / 175 м
35 мм	735 м / 245 м
50 мм	1,050 м / 350 м

Область применения

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия TPC-PT8441MA