

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2384PCMS/A, 8 Мп, купольная, фиксированный, два объектива 4 мм, ИК 30 м, IP67 · модель F-IC-2384PCMS/A

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-2384PCMS/A
Артикул	8792
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	2 × 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	5120 × 1440
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	Фиксированный объектив, два объектива 4 мм
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	155 × 155.3 мм
Вес, кг	1.11
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	5
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра

Количество мегапикселей	8
Встроенный микрофон	Есть
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 30°, наклон: от -75 до +75°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026