

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2CFSP4/4G · модель DS-2CFSP4/4G

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2CFSP4/4G
Артикул	DS-2CFSP4/4G
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 или 4 мм
Объектив	2.8 мм, гориз. 95.7°, верт. 51.7°, диаг. 113.7° 4 мм, гориз. 79.6°, верт. 43.2°, диаг. 93.2°
Минимальная освещённость	цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК и белая подсветка
Питание	
Питание	12 В, 0.75 А
Питание PoE	Нет
Рабочее напряжение	DC 6 В to DC 8.4 В
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	208 × 131 × 282.7 мм
Вес, кг	0.85
Масса брутто, кг	5.4
Условия	
Температура эксплуатации	заряд: 0...+45 °С разряд: -20...+55 °С
Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	

Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB
Рабочая частота	EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66
Срок службы батареи	More чем 800 циклов
Тип батареи	Литиевая
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
Беспроводная связь	4G
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.28
Сжатие аудио	G.711ulaw
Дальность DORI	2.8 мм D: 63.9 м, O: 25.4 м, R: 12.8 м, I: 6.4 м 4 мм D: 77.6 м, O:30.8 м, R: 15.5 м, I: 7.8 м
Хранение данных	Карта SD
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
ПО управления	Hik-Connect
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Управление битрейтом	CBR/VBR
Реакция на тревогу	уведомление центра наблюдения,запуск записи,снимок по тревоге,звуковое оповещение,выгрузка на карту памяти
SDK и API	ISAPI
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт))
Условия эксплуатации	0...+50 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с(G.711ulaw)
Тип диафрагмы	Фиксированный
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Ёмкость	9000 мА·ч (3.7 В)
Размер упаковки	386 × 201 × 225 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот SIM-карты	Nano SIM
Выходное напряжение	8.4 В
Тип SIM-карты	Nano-SIM

Скорость приёма/передачи данных	EU: Cat 1, uplink: 5.1 Мбит/с, downlink: 10.3 Мбит/с, IN: Cat 1, uplink: 5.1 Мбит/с, downlink: 10.3 Мбит/с, LA: Cat 1, uplink: 5.1 Мбит/с, downlink: 10.3 Мбит/с, NA: Cat 4, uplink: 50 Мбит/с, downlink:150 Мбит/с, JP: Cat 4, uplink: 50 Мбит/с, downlink:150 Мбит/с
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	15

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026