

IP-видеорегистратор Dahua NVR5216-16P-EI2

Артикул: **NVR5216-16P-EI2** | Производитель: **Dahua** | IP-видеорегистратор

IP-видеорегистратор Dahua NVR5216-16P-EI2 — регистратор на 16 каналов для приёма, записи и раздачи видеопотоков. Устройство поддерживает запись с разрешением 32 Мп; 24 Мп; 16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF, рассчитан на 2, 2 SATA; до 26 ТБ на HDD. Доступны видеовыходы HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10 до +55 °С.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: интеллектуальная детекция движения SMD, распознавание атрибутов лица, распознавание атрибутов транспорта.
- Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: 1-канальный RCA, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G726.
- Запись и хранение: отсеки для дисков: 2, 2 SATA; до 26 ТБ на HDD.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 4/2, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление ≤ 10 Вт (без HDD).
- Условия эксплуатации: работа при -10 до +55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Процессор промышленного класса
Операционная система	Встроенный Linux
Разрешение	32 Мп; 24 Мп; 16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF
Видео и аудио	
Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI. VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. HDMI: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. Вывод разных видеоисточников на HDMI и VGA
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G726
Аудиовход	1-канальный RCA
Аудиовыход	1-канальный RCA
Интеллектуальные функции	
Аналитика на камере	Детекция лиц; распознавание лиц; видеометаданные (люди, автотранспорт и немоторизованный транспорт); защита периметра; SMD; стереоанализ; распределение толпы; подсчёт людей; ANPR; плотность транспортного потока; тепловая карта; детекция СИЗ (PPE); интеллектуальная детекция объектов; интеллектуальная детекция звука; AcuPick

Интеллектуальные функции

Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	8 каналов, по 10 правил IVS на каждый канал
Охрана периметра на камере (число каналов)	All каналов (32 целей/s)
Атрибуты лица	Пол; возрастная группа; очки; выражение лица; маска на лице; борода
Ёмкость базы лиц	До 20 баз данных лиц по 30 000 изображений общим объёмом 3,75 ГБ. К каждому изображению лица можно добавить имя, пол, дату рождения, адрес, тип документа, номер документа, страну/регион и статус.
SMD Plus на регистраторе	16 каналов: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
SMD на камере	All каналов (64 целей/s)
Метаданные аналитики на регистраторе (число каналов)	4 канала, извлечение 22 атрибутов.
Метаданные аналитики на камере (число каналов)	All каналов (16 целей/s)
Распознавание автономеров на камере (число каналов)	All каналов (8 целей/s)

Сеть и интерфейсы

Интерфейс управления	Web, локальный интерфейс
Атрибуты транспортных средств	Государственный регистрационный знак, цвет ГРЗ, кузов, модель ТС, логотип производителя, разговор по телефону, ремень безопасности, салон ТС, регион регистрации ТС
Атрибуты безмоторного транспорта	Модель ТС, цвет ТС, количество человек, шлем
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; FTP; DDNS; SNMP; сервер тревог; P2P; автоматическая регистрация; поиск по IP (поддерживаются IP-камеры, DVR, NVS и др.); iSCSI; RTMP
Браузер	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Тревожный вход	4 каналов
Тревожный выход	2 канала
Интерфейс дисков	2 порта SATA, ёмкость каждого диска до 26 ТБ. Это ограничение зависит от температуры окружающей среды.
RS-485	1
USB	2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 3.0 порт)
Сетевой порт	1 (10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, RJ-45)
Порты PoE	16 порты, 10/100 Мбит/с, IEEE 802.3 af/at, 1-8 порты поддерживается ePoE

Хранение данных

Группы дисков	есть
Температура хранения	От -20 до +60 °C

Электропитание

Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Суммарная выходная мощность NVR ≤ 10 Вт (без HDD) Суммарная выходная мощность PoE — 130 Вт, максимальная выходная мощность одного порта — 25,5 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-93% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Вес нетто	2.62 кг
Вес брутто	4.06 кг
Габариты изделия	375.0 мм × 329.6 мм × 53.0 мм (14.76" × 12.98" × 2.09") (W × D × H)
Габариты упаковки	451.0 мм × 147.0 мм × 425.0 мм (17.76" × 5.79" × 16.73") (W × D × H)

Сертификация

Сертификаты	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
-------------	--

Дополнительные параметры

AcuPick на регистраторе (число каналов)	4 каналов
AcuPick на камере (число каналов)	All каналов (32 целей/s)
Производительность	1. Совместимо с камерами, поддерживающими AcuPick/IVS/метаданные; обеспечивает работу WizSeek по всем каналам (макс. 4 объекта в секунду) 2. Производительность моделирования: до 345 600 объектов в сутки
Язык поиска	английский; китайский традиционный; итальянский; испанский; японский; русский; французский; немецкий; португальский; турецкий; польский; румынский; венгерский; финский; корейский; датский; чешский; болгарский; словенский; нидерландский; греческий; украинский; шведский; сербский; арабский; тайский; иврит; норвежский; испанский (ЕС); индонезийский; португальский (Бразилия); вьетнамский; кхмерский
Атрибуты людей	Цвет верхней одежды, тип верхней одежды, цвет нижней одежды, тип нижней одежды, головной убор, сумка, возраст, пол и зонты
Ёмкость базы автономеров	1. Создание до 20 000 номеров ГРЗ. 2. Чёрный и белый списки

Дополнительные параметры

Каналы подключения	16 каналов
Пропускная способность сети	AI отключён: 448 Мбит/с на вход, 448 Мбит/с запись и 448 Мбит/с на выход. AI включён: 200 Мбит/с на вход, 200 Мбит/с запись и 200 Мбит/с на выход
Возможности декодирования	ИИ выключен: 2 канала 32 Мп@25 к/с; 2 канала 24 Мп@25 к/с; 5 каналов 16 Мп@30 к/с; 6 каналов 12 Мп@30 к/с; 10 каналов 8 Мп@30 к/с; 13 каналов 6 Мп@30 к/с; 16 каналов 5 Мп@30 к/с. ИИ включён: 1 канал 32 Мп@25 к/с; 2 канала 24 Мп@25 к/с; 4 канала 16 Мп@30 к/с; 5 каналов 12 Мп@30 к/с; 8 каналов 8 Мп@30 к/с; 10 каналов 6 Мп@30 к/с; 12 каналов 5 Мп@30 к/с; 16 каналов 4 Мп@30 к/с
Многоэкранный режим	Основной Экран: 1/4/8/9/16 Дополнительный Экран: 1/4/8/9/16
Доступ со смартфона	iOS; Android
Многоканальное воспроизведение	До 16 каналов
Режим записи	Обычная, детекция движения; интеллектуальная; тревога; POS
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение по событию, целевое видео, фрагмент видео, воспроизведение по меткам, интеллектуальное воспроизведение (лица и детекция движения)
Общие тревоги	Детекция движения; локальная тревога; тревожный блок; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; смена сцены; PIR-тревога; тепловая тревога
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало свободного места, мало места в кворте; ухудшение состояния диска; обрыв сети; конфликт IP; конфликт MAC; нештатная скорость вращения вентилятора); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети; детекция звука; тревожный блок не в сети
Интеллектуальные тревоги	Детекция лиц; защита периметра; распознавание лиц; видеометаданные (люди, автотранспорт и немоторизованный транспорт); SMD Plus; стереоанализ; распределение толпы; подсчёт людей; ANPR; плотность транспортного потока; тепловая карта; детекция СИЗ (PPE); интеллектуальная детекция объектов; интеллектуальная детекция звука
RS-232	1
HDMI	1
VGA	1

Область применения

Используется как ядро системы видеонаблюдения: приём, запись и раздача потоков с IP-камер. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного

IP-видеорегистратор Dahua NVR5216-16P-EI2

уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия NVR5216-16P-EI2