

Техническая спецификация

Сетевой видеосервер DeepinMind Hikvision iDS-6708NXI-S · модель iDS-6708NXI-S

Общие	
Тип устройства	Сетевой видеосервер DeepinMind
Модель	iDS-6708NXI-S
Артикул	iDS-6708NXI-S
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 3.33 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 60 Вт
Конструкция	
Габариты	320 × 244 × 65 мм
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10–55° C (14–131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8 каналов
Входящая пропускная способность	256 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/4
Порты USB	2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Интерфейс дисков	1 интерфейс SATA
Аналитика на регистраторе	8 кан., 6 МР (HD IP-камеры, H.264/H.265) анализ видео для человек и распознавание ТС для снижения ложных тревог(на базе большой AI-модели Guanlan)
Разрешение видео	8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 КΩ, через аудиовход)

Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, CB, Rohs, Reach, WEEE, UKCA
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026