

Техническая спецификация

Терминал сбора данных Hikvision DS-MDT202 · модель DS-MDT202

Общие	
Тип устройства	Терминал сбора данных
Модель	DS-MDT202
Артикул	DS-MDT202
Изображение	
Матрица	передний камера: 5 Мп; Fix-фокусировка задний камера: 13 Мп; авто-фокусировка
Разрешение	720 × 1440 пикс.
Питание	
Питание	вход: AC 100~240 В, 50~60 Гц выход: DC 5 В, 2 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	160 × 74.6 × 15.4 мм
Вес, кг	0.273
Условия	
Температура хранения	-40...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Стандарт Wi-Fi	572
Операционная система	Android 14
Дальность считывания	Code 39 (5 mil) : 95 мм ~ 180 мм Code 39 (10 mil) : 55 мм ~ 400 мм Code 39 (25 mil) : 70 мм ~ 920 мм Code 128 (25 mil) : 90 мм ~ 1020 мм QR (15 mil) : 40 мм ~ 270 мм DM (10 mil) : 90 мм ~ 170 мм UPCA (10 mil) : 65 мм ~ 410 мм
Процессор	8cores,2.0 ГГц
Тип батареи	Replaceable и Rechargeable Li-ion батарея;
Комплектация	USB кабель*1, адаптер питания*1, Wrist Strap*1
Bluetooth	BT 5.0
ПО управления	MDM
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	64 ГБ
Условия эксплуатации	-20...+50 °С, Влажность: 95% и ниже (без конденсации)
Световое оповещение	Есть

Ёмкость	5000 мА·ч
Диапазон частот Wi-Fi	2.412~2.472 ГГц, 5.15~5.25 ГГц, 5.725~5.875 ГГц
NFC	рабочая частота: 13,56 МГц Protocol стандарт: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 и др. Label стандарт: M1 карта (S50, S70), CPU карта, NFC label и др.
Кнопки	боковые клавиши Volume+, Volume-, левый клавиша сканирования, правый клавиша сканирования, кнопка питания, 1 резерв Buttons
Дисплей / экран	IPS; Capacitive touch panel; multi-touch
Спутниковая навигация	GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
Тип датчика	CMOS, Global shutter
Расширение хранилища	1 TF карта (Макс. 512 ГБ)
Датчик расстояния	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026